



MOVILSON
S.R.L.



RC6.3Q

Codigo: 9067

Tamaño del woofer 16,5 cm (6,5") Material del cono Cono de aluminio anodizado negro Tamaño del rango medio 63 mm (2,5") UPI2,5 Tweeter RC25, tweeter de cúpula de seda de 25 mm (1") Capacidad de manejo de potencia 100 W RMS / 150 W máxima Impedancia 4 ohm Rango de frecuencia 40 – 22 000 Hz Sensibilidad 85 dB (1 W/1 m) Crossover Cajas de crossover con pendiente de 12/6/6 db Punto de crossover (Hz) 550 Hz / 4000 Hz Tamaño del filtro 145 x 95 x 45 mm (5,71 x 3,74 x 1,77") Diámetro exterior Woofer: 165 mm (6,5") Medio: 114 mm (4,49") Tamaño del rango medio Woofer: 100 mm (4") Medio: 63 mm (2,5") Profundidad de montaje Woofer: 68 mm (2,68") Medio: 14 mm (0,55") Orificio de montaje Woofer: 114 mm (4,49") Medio: 80 mm (3,15")



M6.2 i

Codigo: 9482

Tamaño del woofer Tweeter de 16,5 cm (6,5") Tweeter de cúpula blanda de 25 mm Capacidad de manejo de potencia 60 W RMS / 80 W máxima, 160 Watt de potencia máxima Impedancia 4 ohm Rango de frecuencia 55 – 25.000 Hz Punto de cruce (Hz) 5500 Hz Sensibilidad 87 dB (1W/1m) Diámetro exterior del woofer 165 mm (6,5") Tamaño del rango medio 90 mm (3,54") Material del cono Cono de papel con fibras textiles Profundidad de montaje 65mm (2,56") Caja de filtro de pendiente de 12dB de cruce para el tweeter, dos niveles de tweeter Orificio de montaje 145 mm



MK-6.2i

Codigo: 9481

Tamaño del woofer Tweeter de 16,5 cm (6,5") Tweeter: 16mm Potencia RMS: 55w Potencia Pmpo: 70w Impedancia 4 ohms Rango de frecuencia 55 – 20.000 Hz Sensibilidad: 89 dB Tamaño del rango medio 90 mm Material del cono Cono de papel con fibras textiles Profundidad de montaje 65mm (2,56") Orificio de montaje 145 mm (5,75") Punto de cruce (Hz) 6000 Hz Crossover Una pequeña caja de filtro de 12 dB para el tweeter Tamaño del filtro 73 x 36 x 35 mm



RCW-10

Codigo: 9069

Subwoofer de graves RAW de 25 cm (10") de referencia. Bobinas de voz duales de 4 ohmios para aprovechar al máximo su amplificador. Terminales de empuje resistentes para cables de altavoz de gran tamaño. Optimizado para cajas ventiladas y selladas. Cesta de acero recubierta de goma con amortiguación de resonancia. "Cuerpo de un cono" de aluminio, borde de goma de gran tamaño para una alta excursión estable y un amplio control de graves. Tamaño del woofer 10" (25 cm) Impedancia 2 x 4 ohm Capacidad de manejo de potencia 300 W RMS Capacidad

(5,75" Tamaño de la caja del filtro 73 x 36 x 35 mm

máxima de manejo de potencia 600 W Potencia
máxima 800 W Rango de frecuencia 25 - 1000 Hz
Tamaño del imán 160 mm (6,3") Sensibilidad
84,4 dB (1W/1m) Diámetro exterior del woofer 266 mm
(10,5") Profundidad de montaje 133 mm (5,23")
Orificio de montaje 235 mm (9,25") X-max +- 9 mm
(0,35") Peso 5,3 kg (11,7 libras)



SCANDINAVIA 165Wi

Codigo: 9070

La estructura magnética simétrica proporciona una densidad de flujo magnético uniforme para la bobina móvil cuando se mueve hacia adentro y hacia afuera, lo que reduce drásticamente la distorsión armónica de segundo orden. Para reproducir con precisión pasajes de música ruidosos y fuertes, utilizamos un cono de aluminio rígido que está suspendido en un marco SBR de larga excursión y una araña lineal plana y orificios de ventilación especiales en el cono debajo de la tapa antipolvo para evitar el ruido sordo y el efecto de resorte no lineal del aire. debajo de la tapa antipolvo durante excursiones

altas. Impe
6,5 Prime;
Amplificac
frecuencia
resonancia
mm / 5,518
Par
Vas 9,5 litr



Woofer de
Prime;
ngo de
encia de
montaje 140
2,67 Prime;
Ohm Qms 3,13
sup2; BL 6,59

RC50

Codigo: 9066

Impedancia 4 ohm Capacidad de manejo de potencia 50 W RMS
Capacidad de manejo de potencia máxima 80 W Rango de
frecuencia 500 – 22.000 Hz Rec.rango de frecuencia 1500
Hz – 22 kHz Fs – Frecuencia resonante 155 Hz
Sensibilidad 83,2 dB (1W/1m) Tamaño del imán 32
mm (1,26 Prime;) Diámetro exterior 84 mm (3,3 Prime;)
Profundidad de montaje 45 mm / 37 mm (1,77 / 1,46 Prime;)
Orificio de montaje 65 mm (2,56 Prime;)

RC25

Codigo: 9065

Impedancia: 4 ohms Potencia 50 W RMS Potencia máxima
80 W Rango de frecuencia 1.500 – 22.000 Hz Fs –
Frecuencia resonante 1400 Hz Rec.punto de cruce 4 – 6
kHz Sensibilidad 93 dB (1W/1m) Tamaño del imán 30
mm (1,18 Prime;) neodimio Diámetro exterior 43 mm
(1,7 Prime;) Profundidad de montaje 20 mm (0,8 Prime;) Orificio
de montaje 46 mm (1,81 Prime;)

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar