

 **MONSTER**

 **MOVILSON**  
S.R.L.



### M600P-4AWG

Codigo: 9375

Cable alimentaci&oacute;n 4GA - 30m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia &oacute;ptima sin distorsi&oacute;n y con p&eacute;rdidas m&iacute;nimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnolog&iacute;a patentada Magnetic Flux Tube&reg;, los cables de alimentaci&oacute;n Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energ&iacute;a a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos m&aacute;s ajustada y un mayor rango din&aacute;mico. Cobre libre de ox&iacute;geno y configuraciones especiales de devanado optimizan a&uacute;n m&aacute;s el rendimiento del amplificador al reducir la captaci&oacute;n de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del sistema. La cubierta protectora Duraflex de Monster PowerFlex, con sus uniones, mantiene la intensidad de la se&ntilde;al y reduce el ruido. El cable m&aacute;s largo y flexible que puedes usar e instalar. Los conductores de Monster PowerFlex est&aacute;n hechos de alambres enrollados de Monster PowerFlex para una transferencia de energ&iacute;a m&aacute;s eficiente. Tubo de flujo magn&eacute;tico Magnetic Flux Tube&reg; con ranuras internas para un sonido m&aacute;s claro. Cobre Libre de Ox&iacute;geno PVC Dielectrico Chaqueta PowerFlex Chaqueta



### M600P-8AWG

Codigo: 9377

Cable alimentaci&oacute;n 8GA - 50m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia &oacute;ptima sin distorsi&oacute;n y con p&eacute;rdidas m&iacute;nimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnolog&iacute;a patentada Magnetic Flux Tube&reg;, los cables de alimentaci&oacute;n Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energ&iacute;a a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos m&aacute;s ajustada y un mayor rango din&aacute;mico. Cobre libre de ox&iacute;geno y configuraciones especiales de devanado



### M600P-6AWG

Codigo: 9376

Cable alimentaci&oacute;n 6GA - 50m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia &oacute;ptima sin distorsi&oacute;n y con p&eacute;rdidas m&iacute;nimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnolog&iacute;a patentada Magnetic Flux Tube&reg;, los cables de alimentaci&oacute;n Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energ&iacute;a a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos m&aacute;s ajustada y un mayor rango din&aacute;mico. Cobre libre de ox&iacute;geno y configuraciones especiales de devanado optimizan a&uacute;n m&aacute;s el rendimiento del amplificador al reducir la captaci&oacute;n de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del sistema. La cubierta protectora Duraflex de Monster PowerFlex, con sus uniones, mantiene la intensidad de la se&ntilde;al y reduce el ruido. El cable m&aacute;s largo y flexible que puedes usar e instalar. Los conductores de Monster PowerFlex est&aacute;n hechos de alambres enrollados de Monster PowerFlex para una transferencia de energ&iacute;a m&aacute;s eficiente. Tubo de flujo magn&eacute;tico Magnetic Flux Tube&reg; con ranuras internas para un sonido m&aacute;s claro. Cobre Libre de Ox&iacute;geno PVC Dielectrico Chaqueta PowerFlex Chaqueta



### M800S-12AWG

Codigo: 9378

100% cobre OFC 30 metros Aislamiento PVC Dielectrico Ficha Duraflex Cable de parlante/alimentaci&oacute;n

optimizan aún más el rendimiento del amplificador al reducir la captaciön de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del entretenimiento. duraflex La cubierta protectora Duraflex de la intensidad m&aacute;s; usar e inst&eacute; conductore enrollados · transferencia flujo magn&eacute;tico Tube&reg; sonido m&eacute; Cobre Libre Dielect&eacute;rico



nes, mantiene &uacute;til aacute;cil de a pureza Los mente s para una ia. Tubo de netic Flux ternos para un ctor 100%



### M600S-14AWG

Codigo: 9379

100% cobre OFC 50 metros Aislamiento PVC Dielectrico Ficha Duraflex Cable de Parlante 14GA

### M100i-1M

Codigo: 9368

Especificaciones: &bull; Cable 2RCA/2 RCA 1m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor &bull; Tama&ntilde;o del di&aacute;metro exterior del conductor: &Phi;5,5 mm &bull; Longitud de la entrepierna de la rama LR: aprox 90 mm &bull; Di&aacute;metro exterior del enchufe: &Phi;13,5 mm &bull; Cable OFC &bull; Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibraci&ouml;n innecesaria del conductor y mejora la p&eacute;rdida de transmisi&ouml;n &bull; Protecci&ouml;n 100% de l&aacute;mina de aluminio &bull; Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasi&ouml;n Duraflex



### M100i-2M

Codigo: 9369

Especificaciones: &bull; Cable 2RCA/2 RCA 2m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor &bull; Tama&ntilde;o del di&aacute;metro exterior del conductor: &Phi;5,5 mm &bull; Longitud de la rama LR: aprox 90 mm &bull; Di&aacute;metro exterior del enchufe: &Phi;13,5 mm &bull; Cable OFC &bull; Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibraci&ouml;n innecesaria del conductor y mejora la p&eacute;rdida de transmisi&ouml;n &bull; Protecci&ouml;n 100% de l&aacute;mina de aluminio &bull; Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasi&ouml;n Duraflex

### M100i-5M

Codigo: 9370

Especificaciones: Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor &bull; Tama&ntilde;o del di&aacute;metro exterior del conductor: &Phi;5,5 mm &bull; Longitud de la rama LR: aprox 90 mm &bull; Di&aacute;metro exterior del enchufe: &Phi;13,5 mm &bull; Cable OFC &bull; Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibraci&ouml;n innecesaria del conductor y mejora la p&eacute;rdida de transmisi&ouml;n &bull; Protecci&ouml;n 100% de l&aacute;mina de aluminio &bull; Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasi&ouml;n Duraflex



### M150i-1M

Codigo: 9371

Cable 2RCA/2 RCA 1m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci&ocute;n oro 24k



### M150i-2M

Codigo: 9372

Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci&ocute;n oro 24k



### M150i-5M

Codigo: 9373

Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci&ocute;n oro 24k



### M150Y-2M 0,3m

Codigo: 9374

2 Machos - 1 Hembra Y 30 cm Cable trenzado Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci&ocute;n oro 24k



**MOVILSON**  
S.R.L.

**Pola 2436 C.A.B.A - Argentina**

**Tel.: 54-11-4682-5050**

**[www.movilson.com.ar](http://www.movilson.com.ar)**